

RECOMMANDATION

UTILISATION MAGNETIQUE

PUBIMAGE Sàrl
Rue des Ducats 22 C
1350 Orbe
Tél. 024 442 22 94
www.pubimage.ch

Les plaquettes magnétiques doivent par principe être posées de manière à ne chevaucher ni les joints ni les coins de la carrosserie du véhicule. Une application sur le capot n'est pas conseillée.

Les couches trop épaisses de laque ou les endroits mastiqués sur la surface à recouvrir du véhicule réduisent considérablement l'adhérence du film magnétique.

Le côté magnétique de la plaquette est doté d'une protection. Exposée pendant plusieurs jours d'affilée à des températures extérieures élevées et variables, la plaquette magnétique risque de rester collée sur la peinture du véhicule. Aussi est-il recommandé de ne pas laisser cette plaquette sur la voiture plus que nécessaire. La plaquette sera enlevée chaque 2 jours.

Attention! En cas de laque neuve ou métallique, il sera indispensable de nettoyer et sécher la surface à recouvrir toutes les semaines!

Il conviendra de nettoyer les plaquettes magnétiques à l'eau, une fois par semaine au moins; dans les périodes de très grandes chaleurs, tous les 2 jours. Ne jamais utiliser de solvants ou de liquides en contenant.

Les plaquettes magnétiques seront enlevées à chaque lavage du véhicule, quelle qu'en soit la manière.

Le film magnétique sera idéalement traité sur la face adhésive avec un spray silicone, seulement si celui-ci a tendance à trop coller sur la carrosserie

Si le film magnétique ne reste plus à plat, nous vous conseillons de le fixer sur une plaque en tôle d'acier d'1 mm d'épaisseur au moins, ceci à une température comprise entre +30°C et +40°C pendant 24 à 48 heures.

Les plaquettes magnétiques seront toujours stockées à plat. Le fait de les plier ou de les enrouler en affaiblirait considérablement les performances. Pourtant, si cela ne pouvait être évité, le film magnétique serait enrouler surface imprimée à l'extérieur.

